































































KvikValg













Tilstedeværelses- og
bevægelsessensorer

2016

























niko SERVODAN

750-serien – Dagslysstyring i zoner med DALI













Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 <p>41-750 5703102 208842 34 67 601 858 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master, 360°, DALI Addressable, 230 V AC, IP 54, inkl. loftsåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208842</p>
 <p>41-752 5703102 208880 34 67 601 874 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave, 360°, IP 54, inkl. loftsåse. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208880</p>
 <p>41-751 5703102 208866 34 67 601 861 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, udv. montage, master, 360°, DALI Addressable, 230 V AC, IP 54. Konfiguration med app IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208866</p>
 <p>41-753 5703102 208897 34 67 601 887 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, udv. montage, slave, 360°, IP 54. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208897</p>
 <p>41-760 5703102 208965 34 67 601 913 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor, planforsænket, master, 360°, IP 54, DALI Addressable, 230 V AC, inkl. loftsåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208965</p>
 <p>41-762 5703102 208989 34 67 601 939 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor, planforsænket, slave, 360°, IP 54, inkl. loftsåse. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208989</p>
 <p>41-761 5703102 208972 34 67 601 926 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor, udv. montage, master, 360°, IP 54, DALI Addressable, 230 V AC. Konfiguration via IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208972</p>
 <p>41-763 5703102 208996 34 67 601 942 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor, udv. montage, slave, 360°, IP 54. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208996</p>
 <p>41-780 5703102 208903 34 67 601 890 DALI ADDRESSABLE </p>	<p>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, planforsænket, master. EnOcean, DALI Addressable, 360°, 230 V AC, IP 54, inkl. loftsåse. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208903</p>
 <p>41-781 5703102 208910 34 67 601 900 DALI ADDRESSABLE </p>	<p>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, udv. montage, master. EnOcean, DALI Addressable, 360°, 230 V AC, IP 54. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	<p>5  703102 208910</p>





























































Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 <p>41-784 5703102 209573 34 67 602 158 DALI ADDRESSABLE EnOcean</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor med trådløs betjening, planforsænket, master, EnOcean, DALI Addressable, 360°, IP 54. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	 <p>5 703102 209573</p>
 <p>41-785 5703102 209580 34 67 602 161 DALI ADDRESSABLE EnOcean</p>	<p>Højt monteret bevægelsessensor med trådløs betjening, udv. montage, master, EnOcean, DALI-addressable, 360°, IP 54. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	 <p>5 703102 209580</p>

650-serien – Dagslysstyring i zoner med DALI

































Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 <p>41-650/ALL 5703102 209559 34 67 602 132 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master, 360°, DALI Addressable, 230 V AC, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934. Levering fra maj 2016.</p>	   	 <p>5 703102 209559</p>
 <p>41-659 5703102 207920 34 67 601 120 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave, MS-DALI-SL, 360°, IP 20.</p>	   	 <p>5 703102 207920</p>
 <p>41-680/ALL 5703102 209566 34 67 602 145 DALI ADDRESSABLE EnOcean</p>	<p>Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, planforsænket, master, DALI Addressable, EnOcean, 360°, 230 V AC. Konfiguration med app og dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934. Levering fra maj 2016.</p>	   	 <p>5 703102 209566</p>
 <p>41-657 5703102 209153 34 67 602 051 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Basic tilstedeværelsessensor, planforsænket, master, CLS-DALI-3 Basic, 360°, 230 V AC, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-934.</p>	   	 <p>5 703102 209153</p>

700-serien – Dagslysstyring On/Off (1 og 2 relæer)

























Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 <p>41-700 5703102 207340 34 24 009 024</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, master, 360°, 1 relæ, 230 V AC, IP 54, til PL- eller EURO-dåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-926.</p>	   	 <p>5 703102 207340</p>
 <p>41-702 5703102 207364 34 24 009 040</p>	<p>Tilstedeværelsessensor, planforsænket, slave, 360°, 230 V AC, IP 54. Indstilling med potentiometer.</p>	   	 <p>5 703102 207364</p>

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-701 5703102 207357 34 24 009 037	Tilstedeværelsessensor, udv. montage, master , 360°, 1-relæ, 230 V AC, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936.	   	 5 703102 207357
 41-703 5703102 207371 34 24 009 053	Tilstedeværelsessensor, udv. montage, slave , 360°, 230 V AC, IP 54. Indstilling med potentiometer.	   	 5 703102 207371
 41-720 5703102 208385 34 24 009 095	Tilstedeværelsessensor, planfåsænket, master , 2 relæer, 360°, 230 V AC, IP 54, inkl. indbyg.-dåse. Egnet til fælles adgangsvej/forsamlingslokaler. Konfig. med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app/IR-dongle 41-936.	   	 5 703102 208385
 41-721 5703102 207388 34 24 009 066	Tilstedeværelsessensor, udv. montage, master , 2 relæer, 360°, 230 V AC, IP 54, inkl. indbyg.-dåse. Egnet til fælles adgangsvej/forsamlingslokaler. Konfig. med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app/IR-dongle 41-936.	   	 5 703102 207388
 41-770 5703102 209597 3424100389	Højt monteret bevægelsessensor, planfåsænket, master , 360°, IP 54, 1 relæ, 230 V AC. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936.	   	 5 703102 209597
 41-772 5703102 209603 34 24 100 392	Højt monteret bevægelsessensor, planfåsænket, slave , 360°, IP 54, 230 V AC. Indstilling med potentiometer.	   	 5 703102 209603
 41-771 5703102 207586 34 24 009 079	Højt monteret bevægelsessensor, udv. montage, master , 1 relæ, 360°, 230 V AC, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller app og IR-dongle 41-936.	   	 5 703102 207586
 41-773 5703102 207593 34 24 009 082	Højt monteret bevægelsessensor, udv. montage, slave , 360°, 230 V AC, IP 54. Indstilling med potentiometer.	   	 5 703102 207593
 41-774 5703102 209610 34 24 100 402	Højt monteret bevægelsessensor, planfåsænket, master , 360°, 2 relæer, 230 V AC, IP 54, inkl. loftdåse. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller IR-fjernbetjening 41-926.	   	 5 703102 209610
 41-775 5703102 209627 34 24 100 415	Højt monteret tilstedeværelsessensor, udv. montage, master , 360°, 2 relæer, 230 V AC, IP 54. Konfiguration med DIP-switch, indstilles med potentiometer eller IR-fjernbetjening 41-926.	   	 5 703102 209627











600-serien – Dagslysstyring On/Off (1 og 2 relæer)

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-600 5703102 207838 34 24 100 334	Tilstedeværelsessensor, master MS8-360-1L, planforsænket, 360°, 230 V AC, IP 20. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-932.	   	 5 703102 207838
 41-601 5703102 207845 34 24 100 347	Tilstedeværelsessensor, slave, MS8-360-SL, planforsænket, 360°, 230 V AC, IP 20. Indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-932.	   	 5 703102 207845
 41-620 5703102 207852 34 24 100 350	Tilstedeværelsessensor, master, MS8-360-2L, planforsænket, 2 relæer, 360°, 230 V AC, IP 20, velegnet til fælles adgangsveje samt forsamlingslokaler. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-932.	   	 5 703102 207852
 41-686 5703102 207999 3467601191 	Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, master, MS8E-360-1L, EnOcean, 360°, 230 V AC, IP 20. Konfiguration via IR-fjernbetjening 41-932.	   	 5 703102 207999
 41-687 5703102 208002 3467601201 	Tilstedeværelsessensor med trådløs betjening, MS8E-360-2L, 2 relæer, EnOcean 360°, 230 V AC, IP 20. Konfiguration via IR-fjernbetjening 41-932.	   	 5 703102 208002











KNX-sensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-730 5703102 207616 34 24 100 318 	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	  	 5 703102 207616
 41-731 5703102 207623 34 24 100 321 	Tilstedeværelsessensor, udv. montage, 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	  	 5 703102 207623
 41-734 5703102 208811 34 24 100 363 	Højt monteret bevægelsessensor, planforsænket, 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	  	 5 703102 208811
 41-735 5703102 208828 34 24 100 376 	Højt monteret bevægelsessensor, udv. montage, 360°, KNX, IP 54. Lokale indstillinger med IR-fjernbetjening 41-930.	  	 5 703102 208828

























BMS-sensorer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-740 5703102 209313 34 67 602 077 DALI <small>ADDRESSABLE</small>	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, DALI-addressable, udviklet til BMS/CTS, IP 54, inkl. loftsåse. Indstilling med IR- fjernbetjening 41-934.	  	 5 703102 209313
 41-741 5703102 209320 34 67 602 080 DALI <small>ADDRESSABLE</small>	Tilstedeværelsessensor, udv. mon- tage, DALI-addressable, udviklet til BMS/ CTS, IP 54. Indstilling med IR-fjernbetjening 41-934.	  	 5 703102 209320





































Ultralyd/PIR – Dagslysstyring On/Off

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-800 5703102 206077 34 24 008 973	Tilstedeværelsessensor PLUS, master Ultralyd+PIR, udv. montage eller planforsæn- ket, 360°, 230 V AC, IP 20, Konfiguration via potentiometer eller IR-fjernbetjening 41-924.	MASTER 4 ZONER 1 RELÆ 10 A   	 5 703102 206077
 41-802 5703102 206084 34 24 008 986	Tilstedeværelsessensor PLUS, slave Ultralyd+PIR, udv. montage eller planforsæn- ket, 360°, 230 V AC, IP 20. Indstilling via potentiometer.	SLAVE   	 5 703102 206084











Diverse indendørs sensorer – Dagslysstyring On/Off

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-100 5703102 207609 34 24 006 412	Bevægelsessensor mini, 360°, 230 V AC, IP 65. Konfiguration med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-928.	   	 5 703102 207609
 41-203 5703102 205940 34 24 006 409	Bevægelsessensor, planforsænket væg, DK-version, 180°, 230 V AC, IP 40. Kan fungere som master eller slave. Indstilling via potentiometer.	   	 5 703102 205940
 41-300 5703102 201065 34 24 008 672	Tilstedeværelsessensor, udv. montage, 360°, 230 V AC, IP 20. Indstilling via potentiometer.	   	 5 703102 201065
 41-400 5703102 203601 34 67 000 174	Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, 230 V AC, IP 20. Konfiguration med DIP-switch, indstilling med app og IR-dongle 41-936 eller IR-fjernbetjening 41-920.	   	 5 703102 203601























Udendørs - Bevægelsessensorer























Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-227 5703102 006806 34 24 005 989	Minilux bevægelsessensor, Hvid, 200°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102006806
 41-227/AN 5703102 206909 34 24 009 008	Minilux bevægelsessensor, Antracit, 200°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102206909
 41-231 5703102 203335 34 24 100 075	Minilux bevægelsessensor, Hvid, 180°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102203335
 41-231/AN 5703102 205964 34 24 100 305	Minilux bevægelsessensor, Antracit, 180°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102205964
 41-232 5703102 203342 34 24 100 088	Minilux bevægelsessensor, Hvid, 180°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102203342
 41-232/AN 5703102 205605 34 24 100 127	Minilux bevægelsessensor, Antracit, 180°, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	   	5  703102205605

Udendørs - Skumringsrelæer

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-047 5703102 201294 34 24 008 928	Minilux skumringsrelæ, 2-200 lux, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	  	5  703102201294
 41-048 5703102 203854 34 24 008 960	Minilux skumringsrelæ, 3-300 lux, 230 V AC. Indstilling via potentiometer.	  	5  703102203854

Tilbehør

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 41-907 5703102 206992 34 67 001 429	Indbygningsskåpe til 41-4XX, 41-7XX og 41-8XX.		 5 703102 206992
 41-909 5703102 209382 34 67 602 103	Indbygningsskåpe til 41-7XX, planforsænket.		 5 703102 209382
 41-990 5703102 209399 34 67 602 116	Montagering til indbygningsskåpe 41-909.		 5 703102 209399
 41-936 5703102209542 34 67 602 129	IR-adapter til smartphone Bruges ved konfiguration af sensor via app på smartphone. Levering fra maj 2016.		 5 703102 209542
 41-926 5703102 207296 34 67 600 956	IR-fjernbetjening til 41-700, 41-701 og 41-721.		 5 703102 207296
 41-928 5703102 207302 34 67 600 969	IR-fjernbetjening til 41-100.		 5 703102 207302
 41-930 5703102 208330 34 67 600 972	IR-fjernbetjening til 41-73X, KNX.		 5 703102 208330
 41-934 5703102 208927 34 67 600 985	IR-fjernbetjening til 41-75X, 41-76X og 41-78X DALI.		 5 703102 208927
 41-935 5703102 208934 34 67 600 998	IR-brugerfjernbetjening til 41-75X, 41-76X og 41-78X DALI.		 5 703102 208934
 70-980 5703102 208149 34 67 601 311 DALI ADDRESSABLE	Relæmodul RM-1/HM DALI 6A/250 V, indbygning.		 5 703102 208149
 36-890 5703102 207814 34 67 601 049 DALI ADDRESSABLE	Relæmodul RM-1 DIN DALI 4A/250 V, DIN-skinne.		 5 703102 207814

Type/EAN/EL-nr.	Beskrivelse	Data	Bestil
 <p>70-020 5703102 208118 34 67 601 285 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Inputmodul DCP-4BI DALI med 4 indgange.</p>		 5 703102 208118
 <p>70-021 5703102 208125 34 67 601 298 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>DALI modul DBC-1/TH til foldedørsløsninger, udvidelse af DALI segmentet, nabostyringer.</p>		 5 703102 208125
 <p>74-597 5703102 208286 34 67 601 447 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>Lysdæmper potentiometer PMU-DALI Hvid, DK-version.</p>		 5 703102 208286
 <p>36-985 5703102 207821 34 67 601 052 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>DALI power supply DIN skinne DALI-PS-DIN-skinne, 250 mA.</p>		 5 703102 207821
 <p>70-985 5703102 208156 34 67 601 324 DALI ADDRESSABLE</p>	<p>DALI power supply DALI-PS-TH, 250 mA.</p>		 5 703102 208156
 <p>72-500 5703102 205759 34 67 001 306 </p>	<p>2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean DK-version uden symbol.</p>		 5 703102 205759
 <p>72-501 5703102 205766 34 67 001 319 </p>	<p>2-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean DK-version med symbol.</p>		 5 703102 205766
 <p>72-510 5703102 205773 34 67 001 322 </p>	<p>4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean DK-version uden symbol .</p>		 5 703102 205773
 <p>72-512 5703102 209351 34 67 602 093 </p>	<p>4-tryk, trådløs, batteriløs, EnOcean DK-version med symbol.</p>		 5 703102 209351

Om Niko-Servodan

Niko-Servodan udvikler og producerer løsninger til intelligent og energibesparende lysstyring. Fællesnævneren er maksimal brugerkomfort og minimalt energiforbrug. Produkterne er kendetegnet ved høj kvalitet, lang holdbarhed samt enkel installation, idriftsætning og anvendelse.

Niko-Servodan er 100 % ejet af belgiske Niko Group, som tilbyder moderne elinstallationer, der giver komfort og kontrol. Niko Group er familieejet og beskæftiger mere end 680 medarbejdere i Europa. Den årlige omsætning er på ca. 170 millioner euro.

Læs mere på www.niko.dk

Niko-Servodan A/S

Stenager 5

6400 Sønderborg

tel. +45 74 42 47 26

info@niko.dk

www.niko.dk

a member of  niko group

niko SERVODAN