






UDENDØRS LED-ARMATURER



LEDVANCE UDENDØRS

- Moderne armaturer til facade, udhæng og stier
- Attraktivt design kombineret med materialer og finish af høj kvalitet
- Indirekte eller direkte belysning, nogle med justerbart armaturhus eller valgfri lys- og bevægelsessensor
- Robust og vejrbestandig (op til IP54)
- Varmt hvidt lys til en behagelig udendørs atmosfære
- Enkel installation



El-nummer	Produkt	EAN	Erstatning for ²	lm	lm/W		L70 ³	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	
LANTERN									
5643000705	Facade Lantern - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074835	40W GLS	610	50	210	30000	176 x 110 x 240	
5647001962	Pullert Lantern 500mm - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074859	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 500	
5647001975	Pullert Lantern 900mm - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074873	40W GLS	610	50	210	30000	110 x 900	
EDGE									
5643000666	Facade Edge - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074750	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273	
5643000679	Facade Edge - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075074774	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273	
5643000682	Facade Edge Sensor - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075074798	60W GLS	740	60	107	30000	168 x 100 x 273	
5643000695	Facade Edge Sensor - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075074811	60W GLS	770	65	107	30000	168 x 100 x 273	
UPDOWN									
5643000792	Facade op/ned - 12W/3000K IP54, Antracit	4058075075054	60W GLS	700	60	280	30000	55 x 90 x 160	
5643000802	Facade op/ned - 12W/3000K IP54, Hvid	4058075075078	60W GLS	710	60	280	30000	55 x 90 x 160	
BELT									
5643000750	Facade Belt Rund - 11W/3000K IP54, Antracit	4058075074972	40W GLS	400	38	335	30000	60 x 240 x 142	
5643000763	Facade Belt Firkantet - 11W/3000K IP54, Antracit	4058075074996	40W GLS	410	39	340	30000	60 x 240 x 142	
SPOT									
5643000640	Facade Spot - 8W/3000K IP54, Antracit	4058075074712	40W GLS	440	55	110	30000	135 x 90 x 140	
5643000653	Facade Spot - 8W/3000K IP54, Hvid	4058075074736	40W GLS	460	60	110	30000	135 x 90 x 140	
ROUND & SQUARE									
5643000718	Surface Rund - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075074897	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 45	
5643000721	Surface Rund - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075074910	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 45	
5643000734	Surface Firkantet - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075074934	40W GLS	480	35	100	30000	202 x 202 x 45	
5643000747	Surface Firkantet - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075074958	40W GLS	600	45	100	30000	202 x 202 x 45	
INDIRECT									
5643000776	Facade Indirekte Rund - 13W/3000K IP54, Antracit	4058075075016	40W GLS	480	35	240	30000	150 x 118	
5643000789	Facade Indirekte - 13W/3000K IP54, Hvid	4058075075030	60W GLS	640	50	240	30000	150 x 118	
POLE									
5642003648	Surface Pole - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075177	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 87	
5643000815	Facade Pole - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075092	40W GLS	360	60	160	30000	138 x 102 x 135	
5643000828	Facade Pole - 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40W GLS	360	60	160	30000	150 x 102 x 135	
5647001991	Pullert Pole 500mm - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075139	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 500	
5647002000	Pullert Pole 800mm - 6W/3000K IP44, Stål	4058075075153	40W GLS	360	60	160	30000	102 x 800	

¹ Se ledvance.dk/garanti for betingelser | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ t [h]: L70 ved 25 °C (Ta) | ⁴ Dagslys- og bevægelsessensor