

# LEDVANCE UDENDØRS LED-ARMATURER



Design  
&  
kvalitet




# UDENDØRS

- Attraktivt design i materialer af høj kvalitet og finish
- Energibesparelser op til 81% <sup>1</sup>
- Sikker og vejrbestandig
- Enkel installation, alt nødvendigt tilbehør medfølger
- Egnede til fx. for have- og parkanlæg, indgangspartier, indkørsler, facader



## SPAR OP TIL 81%<sup>1</sup> ENERGI

Produkt	EAN-nr.	Erstatning for <sup>3</sup>	lm	lm/W	L70 <sup>4</sup>	Dimensioner L × B × H [mm] Ø × H [mm]	 <sup>5</sup>	Grafik-nr.
<b>Outdoor Spot</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Spot 8W/3000K Dark Grey IP54	4058075074712	40 W GLS	440	55	30.000 h	135 × 90 × 140	<b>01</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Spot 8W/3000K White IP54	4058075074736	40 W GLS	460	58	30.000 h	135 × 90 × 140	<b>02</b>
<b>Outdoor Edge</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074750	60 W GLS	740	64	30.000 h	168 × 100 × 273	<b>03</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White IP54	4058075074774	60 W GLS	770	67	30.000 h	168 × 100 × 273	<b>04</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Edge 12W/3000K Dark Grey Sensor IP54	4058075074798	60 W GLS	740	61	30.000 h	168 × 100 × 273	✓ <b>05</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Edge 12W/3000K White Sensor IP54	4058075074811	60 W GLS	770	63	30.000 h	168 × 100 × 273	✓ <b>06</b>
<b>Outdoor Lantern</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074835	40 W GLS	610	53	30.000 h	176 × 110 × 240	<b>07</b>
<b>NY</b>	Outdoor Bollard 500 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074859	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 × 500	<b>08</b>
<b>NY</b>	Outdoor Bollard 900 Lantern 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075074873	40 W GLS	610	53	30.000 h	110 × 900	<b>09</b>
<b>Outdoor Surface</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Surface Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074897	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 × 45	<b>10</b>
<b>NY</b>	Outdoor Surface Round 13W/3000K White IP54	4058075074910	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 × 45	<b>11</b>
<b>NY</b>	Outdoor Surface Square 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075074934	40 W GLS	480	37	30.000 h	202 × 202 × 45	<b>12</b>
<b>NY</b>	Outdoor Surface Square 13W/3000K White IP54	4058075074958	40 W GLS	600	46	30.000 h	202 × 202 × 45	<b>13</b>
<b>Outdoor Belt</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Belt Round 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074972	40 W GLS	400	38	30.000 h	60 × 240 × 142	<b>14</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Belt Square 11W/3000K Dark Grey IP54	4058075074996	40 W GLS	410	39	30.000 h	60 × 240 × 142	<b>15</b>
<b>Outdoor Indirect</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K Dark Grey IP54	4058075075016	40 W GLS	480	37	30.000 h	150 × 118	<b>16</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Indirect Round 13W/3000K White IP54	4058075075030	40 W GLS	640	49	30.000 h	150 × 118	<b>17</b>
<b>Outdoor UpDown</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K Dark Grey IP54	4058075075054	60 W GLS	700	61	30.000 h	55 × 90 × 160	<b>18</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade UpDown 12W/3000K White IP54	4058075075078	60 W GLS	710	62	30.000 h	55 × 90 × 160	<b>19</b>
<b>Outdoor Pole</b>								
<b>NY</b>	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075092	40 W GLS	360	60	30.000 h	138 × 102 × 135	<b>20</b>
<b>NY</b>	Outdoor Facade Pole 6W/3000K Steel Sensor IP44	4058075075115	40 W GLS	360	60	30.000 h	150 × 102 × 135	✓ <b>21</b>
<b>NY</b>	Outdoor Bollard 500 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075139	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 500	<b>22</b>
<b>NY</b>	Outdoor Bollard 800 Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075153	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 800	<b>23</b>
<b>NY</b>	Outdoor Surface Pole 6W/3000K Steel IP44	4058075075177	40 W GLS	360	60	30.000 h	102 × 87	<b>24</b>

<sup>1</sup> Energibesparelser op til 81%. Sammenlignet med armatur med traditionelle teknologier. Det mulige effekttab af traditionelle forkoblinger er en del af beregningen af den forventede energibesparelse | <sup>2</sup> Se [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti) for mere information | <sup>3</sup> Erstatning for tilsvarende armatur med traditionel teknologi | <sup>4</sup> t [h]: L70 @ 25 ° C (Ta) | <sup>5</sup> Dagslys- og bevægelsessensor.

Med næsten 9.000 medarbejdere og aktivitet i mere end 120 lande er LEDVANCE en af de verdensførende leverandører af belysning til professionelle og forbrugere. Virksomheden er opstået ud af den klassiske belysningsindustri fra OSRAM og markedsfører LED-lyskilder, standardiserede LED-armaturer, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt traditionelle lyskilder.



#### Kundenservice:

Telefon 43 39 90 00  
E-mail [ordre-dk@ledvance.com](mailto:ordre-dk@ledvance.com)

#### Teknisk support:

Telefon 43 39 90 00  
E-mail [teknik-dk@ledvance.com](mailto:teknik-dk@ledvance.com)

LEDVANCE A/S  
Dybendalsvænget 3  
DK-2630 Taastrup  
Telefon 43 39 90 00  
**LEDVANCE.DK**

Du kan finde mange flere brochurer og mere produktinformation på:

[ledvance.dk/downloads](http://ledvance.dk/downloads)



**LEDVANCE.DK**